

mitsubishi

DESIGN TECHNOLOGY



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ



MAC0906S

MAC1208S

MAC1510S

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

Модель	Габариты мм	Сеть Ф-В-Гц	Мощность кВт	Скорость воздуха м/с	Воздушный поток м ³ /ч	Высота установки тах, м	Уровень шума Дб	Вес кг
MAC0906S (с ПДУ)	890x212x190	3-380-50	6,2	7-8-9	850-1000	3	<55	11,8
MAC1208S (с ПДУ)	1180x212x190	3-380-50	8,2	7-8-9	980-1150	3	<58	14,0
MAC1510S (с ПДУ)	1470x212x190	3-380-50	10,5	7-8-9	1100-1300	3	<59	16,5

Универсальные воздушные тепловые завесы Mitsushito – надежное решение для дверных проемов различной ширины, которое обеспечивает безопасный и мощный обдув. Мы предусмотрели разные режимы работы и удобное управление ними с помощью беспроводного пульта. Воздушная завеса может быть легко установлена как на стену, так и на потолок. Направляющие отверстия позволяют легко регулировать воздушный поток, а современный дизайн позволит использовать завесу в любом интерьере.

Высокая производительность

Воздушные тепловые завесы Mitsushito сочетают в себе высокоскоростной воздушный поток, низкий уровень шума и экономное энергопотребление. Центробежный вентилятор создает чрезвычайно мощный и интенсивный поток воздуха.

Высокая скорость воздушного потока

Высокое давление, создаваемое центробежным вентилятором, создает мощный поток воздуха на выходе. Максимальная производительность достигается, когда воздухоприемник, размещенный в верхней части устройства удален как минимум на 50 мм от потолка.

Низкий уровень шума

Использование тихих вентиляторов и полимерных покрытий позволило снизить шум в среднем на 10 дБ по сравнению с конвекционными моделями.

Основные функции воздушной завесы Сбережение тепла/холода

Воздушная завеса устраняет необходимость открывания и закрывания дверей в помещениях с большим потоком людей, таких, как рестораны, магазины, развлекательные центры, она сохраняет теплый или холодный воздух в помещениях с эффективностью в 60-80%, так как перепады температуры становятся минимальными.

Защита от пыли

Если воздушная завеса установлена на входе в производственное помещение, на входе в продовольственный магазин или магазин одежды с выходом на улицу с оживленным движением-внешние грязь и пыль будут отсекаются с эффективностью 60-80 %, обеспечивая сохранность товара.

Защита от насекомых

Проверено, что большинство видов опасных, вредных и назойливых насекомых не смогут преодолеть воздушный барьер. Так использование воздушной завесы упрощает поддержание санитарных норм в продовольственных магазинах, кафе, фаст-фудах.

Устранение запахов

Завесы предотвращает распространение запахов из специальных помещений, таких как химические лаборатории, цеха по разделке мяса и приготовлению овощей в супермаркетах, предотвращает проникновение автомобильных выхлопов извне.

Отсекающие свойства

Отсекающие свойства воздушной завесы определяются скоростью обдува в центре воздушного потока. Техническое решение завесы MITSUSHITO позволяет достичь высоких показателей в скорости и отсекающей способности воздушного потока.

Способ установки

Отсоедините монтажную панель от устройства, закрепите над входом, потом установите устройство на монтажную панель и закрепите болтами. Используйте анкерные болты для бетона, болты для дерева, болты и пружинные опоры для металла.

Обслуживание

Периодически очищайте решетку фильтра и воздушный барабан. Электрический мотор работает на герметичном валу, не нуждается в смазке и является долговечным